

Provmärke: Pellets, YPAB (ystad)
 Provtyp: Träpellets
 ID.nummer:
 Märkt: Brådskanie tisdag 17/5.

Kundnr 1622
 Ystad Pellets AB
 Revhuskajen
 Bornholmsgatan
 271 39 Ystad
 Sverige

Provrnr: 111518
 Rapportdatum: 2011-05-19
 Ankomstdatum: 2011-05-17

Godkänd av
 Kenneth Abrahamsson

Kundreferens
 Tomas Anderbjer

Beställningsnr

Analys	Resultat	Enhet	Notering	Laboratorium	Norm
Fukthalt, 105°C	9.0	%		Belab	CEN/TS 14774:2004/15414:2005
Askhalt, 550°C	0.6	% ts		Belab	CEN/TS 14775:2004/15403:2005
Askhalt, 550°C leverans	0.6	%		Belab	CEN/TS 14775:2004/15403:2005
Väte (H) torrt	6.2#	% ts	Beräknad	Belab	-
Svavel (S) leverans	<0.012	%		Belab	CEN/TS 15289:2006/15408:2007
Svavel (S) torrt	<0.012	% ts		Belab	CEN/TS 15289:2006/15408:2007
Kal. vv konst. volym leverans	18.427	MJ/kg		Belab	CEN/TS 14918:2005/15400:2005
Eff. vv konst. tryck leverans	16.980	MJ/kg		Belab	CEN/TS 14918:2005/15400:2005
Eff. vv konst. tryck torrt	18.901	MJ/kg		Belab	CEN/TS 14918:2005/15400:2005
Eff. vv konst. tryck torrt askfritt	19.021	MJ/kg		Belab	CEN/TS 14918:2005/15400:2005
Kal. vv konst. volym leverans	4400	Kcal/kg		Belab	CEN/TS 14918:2005/15400:2005
Eff. vv konst. tryck leverans	4055	Kcal/kg		Belab	CEN/TS 14918:2005/15400:2005
Eff. vv konst. tryck torrt	4514	Kcal/kg		Belab	CEN/TS 14918:2005/15400:2005
Eff. vv konst. tryck torrt askfritt	4542	Kcal/kg		Belab	CEN/TS 14918:2005/15400:2005
Kal. vv konst. volym leverans	5.117	MWh/ton		Belab	CEN/TS 14918:2005/15400:2005
Eff. vv konst. tryck leverans	4.715	MWh/ton		Belab	CEN/TS 14918:2005/15400:2005
Eff. vv konst. tryck torrt	5.249	MWh/ton		Belab	CEN/TS 14918:2005/15400:2005
Eff. vv konst. tryck torrt askfritt	5.282	MWh/ton		Belab	CEN/TS 14918:2005/15400:2005
AF - Krympningstemperatur, ST	1050	°C		Belab	CEN/TS 15370:2004/15404:2005
AF - Deformationstemperatur, DT	>1500	°C		Belab	CEN/TS 15370:2004/15404:2005
AF - Halvsfärtemperatur, HT	>1500	°C		Belab	CEN/TS 15370:2004/15404:2005
AF - Flyttemperatur, FT	>1500	°C		Belab	CEN/TS 15370:2004/15404:2005

Mätosäkerhet, se BILAGA TILL ANALYSRAPPORT.

Levtillst = Leveranstillstånd, tp = torrt prov, * = vatten inkluderat, # = Ej ackrediterat

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.